

मा० प्रधानमंत्री आवास योजना (जी+३) से सम्बन्धित फ़ेम स्ट्रक्चरल प्लैट की विशिष्टियां

- 1 बेस कंक्रीट-1:4:8 सीमेन्ट कोर्स सैण्ड एवं 40 एम०एम० स्टोन बैलास्ट ।
- 2 नींव- आइसोलेटेड फ़ूटिंग एम०-25 ग्रेड आर०सी०सी० ।
- 3 ईंट चिनाई-नींव एवं सुपर स्ट्रक्चर 23 सेमी० दीवार 1:6 सीमेन्ट एण्ड कोर्स सैण्ड तथा 11.50 सेमी० दीवार 1:4 सीमेन्ट एण्ड कोर्स सैण्ड
- 4 कॉलम बीम एवं स्लैब-एम०-25 ग्रेड आर०सी०सी० ।
- 5 फर्श-कमरों में सेरेमिक टाइल्स 300x300 एम०एम० तथा टॉयलेट एवं किचन में एन्टीस्किड टाइल्स 300x300 एम०एम०, कॉरीडोर एवं स्टेयर केस में सीमेन्ट कंक्रीट ।
- 6 वॉल टाइल्स-टॉयलेट में 200x300 एम०एम० सेरेमिक टाइल्स 1.20 मी० ऊंचाई तक ।
- 7 डोर फ़ेम-35x35x5 एम०एम० एंगिल आइरन सिंगल पाताम ।
- 8 डोर शटर-30एम०एम० मोटाई का पलश डोर शटर ।
- 9 विन्डो- जेड सेक्शन फ़ेम एवं शटर 4एम०एम० मोटे ग्लास पैनल के साथ ।
- 10 प्लास्टर- आन्तरिक एवं वाह्य सतह 12एम०एम० मोटाई में 1:6 सीमेन्ट एवं कोर्स सैण्ड के साथ ।
- 11 फिनिशिंग-आन्तरिक सतह कलर वाश चूने के साथ एवं वाह्य सतह पुट्टी के साथ एपेक्स वेदर कोट ।
- 12 आन्तरिक जलापूर्ति-सी०पी०वी०सी० पाईप के साथ ।
- 13 सेनेटरी का कार्य-पी०वी०सी०एस०डब्लू०आर० पाईप एवं इण्डियन पैटर्न डब्लू०सी० ।
- 14 आन्तरिक विद्युतीकरण-कॉपर वायरिंग ।





