

फ्लैट्स की विशेषताएँ

- भूकम्परोधी निर्माण ।
- लिविंग-डायनिंग, बेडरूम, स्टडी में विट्रीफाइड टाइल, कामन क्षेत्र में कोटा स्टोन ।
- कुकिंग प्लेटफार्म पर शेनाइट/ प्लेटफार्म के ऊपर दो फिट ऊंचाई तक सेरेमिक टाइल, स्टेनलेस स्टील का सिंक ।
- फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट्वायलेट में इंडियन एवं अन्य में यूरोपियन सीट, सिसटर्न व एक-एक वॉश बेसिन तथा क्रोम प्लेटेड टैप फिटिंग्स ।
- मुख्य दरवाजा डिजाइनर डोर व अन्य दरवाजे आई.एस. आई. मार्क फ्लश डोर शटर्स, चौखट मलेशियन साल वुड/ एंगिल आयरन/स्लाइडिंग डोर ।
- कम्पोजिट यू.पी.वी.सी. विन्डो फ्रेम ।
- भीतरी दीवारों व छत पर आयल वाउण्ड पेंट तथा बाहरी सतह पर वाटरप्रूफ वेदर कोट फिनिशिंग, दरवाजों पर एनामिल पेन्ट/पालिश ।
- सभी फ्लैट हेतु छत पर आर.सी.सी. का संयुक्त टैंक ।
- अग्निरोधक पी.वी.सी. कापर कन्सील्ल वायरिंग एवं पावर व ए.सी. प्वाइन्ट का प्राविधा, जनरेटर द्वारा सीमित पावर-बैकअप का प्राविधान 2 BHK एवं 2 BHK+Study हेतु 400 वाट, 3 BHK हेतु 500 वाट एवं 3 BHK+Servent हेतु 600 वाट के आटोकट सिस्टम के प्राविधान के साथ ।
- सुविधा हेतु एक अतिरिक्त लिफ्ट के साथ प्रत्येक टावर में कुल 2 नग पैसेन्जर- लिफ्ट का प्राविधान ।
- कोटा स्टोन, आयरन पाइप रेलिंग ।
- आई.एस.आई.मार्क एल्यूमिनियम फिटिंग्स ।